

**ECHOTRACE HT-250**  
**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ**  
**ГЕЛЬ ДЛЯ**  
**УЛЬТРАЗВУКОВОГО**  
**КОНТРОЛЯ**

Арт.: 9000.105

**Общее описание**

Способ применения: ECHOTRACE HT-250 используется в качестве связующего вещества для ультразвукового контроля.

**Способ применения**

ECHOTRACE HT-250 - это гель и, следовательно, идеальный выбор для всех применений в технике контактного контроля. По сравнению с использованием масла, смазки или воды ECHOTRACE HT-250 обеспечивает лучшую акустическую связь. При использовании ECHOTRACE HT-250 не происходит стекания капель, и поэтому он рекомендуется также при контроле над головой дефектоскописта. ECHOTRACE HT-250 можно использовать при температурах от -40°C до 250°C.

**Свойства**

- Гель для УЗК
- Оптимальный акустический контакт
- Защита от капель (позволяет работать над головой)
- Безопасен для кожи человека
- Никаких следов
- Диапазон применения: от -40 ° C до +250 ° C
- Подходит для черных и цветных металлов, а также для пластика
- Гарантированный срок годности: 3 года

**Дополнительная информация**

Продукт не содержит нитритов и силикона.

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в паспорте безопасности.