

ЕШОКОР-LF

Арт.: 9028

.... представляет собой эмульсию, которая уменьшает пенообразование и обладает выдающимися свойствами защиты от коррозии. Поэтому это идеальный выбор для циркуляции контактной среды с высокой склонностью к пенообразованию.



Общее описание

ЕШОКОР-LF - это ингибитор коррозии для подготовки водных ванн и циркуляции контактной жидкости для ультразвукового контроля.

Концентрация/Применение: 1,0 - 2,5 Vol. %

Способ применения

Ингибитор коррозии ЕШОКОР-LF представляет собой светло-коричневую прозрачную вязкую жидкость, которая быстро распределяется в воде при перемешивании. ЕШОКОР-LF в основном используется для защиты блестящих поверхностей из железа и стали от воздействия воды в нейтральном или щелочном диапазоне и для временной защиты от атмосферной коррозии. Кроме того, ЕШОКОР-LF обладает антикоррозионными свойствами для цветных металлов, таких как медь и латунь. Продукт обладает чрезвычайно низким пенообразованием и, следовательно, является отличным решением для тех соединительных сред, которые демонстрируют высокую склонность к пенообразованию из-за сильного завихрения. В ходе длительного испытания не было обнаружено ухудшения каких-либо свойств погружных преобразователей ЕШОГРАФ для указанных концентраций. Оптимальное подходящее соотношение смеси должно быть определено эмпирически.

Свойства

Испытание на коррозию (DIN 51 360 T2):	0 (4 %)
Значение pH (DIN 19 261):	pH=9,2 (4 %) pH=9,5 (Концетрат)
Вспенивание:	Чрезвычайно низкое
Гарантированный срок годности:	3 года

Дополнительная информация

Продукт не содержит нитритов и силикона. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в паспорте безопасности.