



DEUTROTEST 3873

Измерение силы магнитного поля

KARL DEUTSCH

DEUTROTEST 3873


Практичный прибор для измерения силы поля: удобный и надёжный магнитометр



Поставляется в прочном переносном футляре с дополнительной инструкцией по эксплуатации и сертификатом контроля качества (изображен на картинке)



0°-зонд и измерительная головка 90°-зона: Различные модели для деталей различных форм.



Управление в режиме меню и индикация данных измерений



Принадлежности: камера с нулевым полем (слева) в пространстве без магнитного поля и эталонный магнит (справа) для контроля прибора.

Дополнительные принадлежности для магнитопорошкового контроля:

простое и удобное измерение силы поля и контроль предельных значений

При магнитопорошковом контроле детали подвергаются циркулярному намагничиванию и намагничиванию соленоидом. Для точного обнаружения трещин необходимо достигнуть минимальной намагничающей силы поля. По окончании контроля деталь размагничивают.

При помощи недавно разработанного для практического применения магнитометра DEUTROTEST 3873 можно определить сразу два измеряемых параметра: силу намагничающего поля и силу поля с остаточной намагнченностью. Ручное переключение режимов переменного или постоянного поля способствует автоматическому распознаванию разновидности поля. Неправильные измерения по причине неправильной работы магнитометра исключены. Практические свойства магнитометра заканчиваются на одновременном изображении измеряемых и максимальных значений, а также на переключении оптического и акустического сигнала предельных значений.

Среди прочих измерительных зондов можно выбрать оптимальный вариант с геометрическим соотношением 0°- и 90°-измерительных головок.



Пример: Измерение силы тангенциального поля при намагничивании

Альтернативное, парафиностойкое исполнение делает измерительные зонды особенно износостойкими к расходным материалам на масляной основе для проведения контроля. Управление в режиме меню с полноэкранным режимом удобно для пользователя. Дисплей с подсветкой и флуоресцирующая под УФ-лучами маркировка клавиатуры обеспечивают безопасное и удобное управление устройством, даже в затемняющей кабине.

Очевидные преимущества магнитометра DEUTROTEST 3873:

- Два способа индикации: стандартная и гистограммная индикация для визуального контроля предельных значений
- „True RMS“-измерение фактических показателей в переменном поле
- Оптический и акустический сигнал на предельные значения
- Энергосберегающая подсветка
- Интегрированная подставка
- Брызгозащищенный корпус со степенью защиты (IP 54)

Технические характеристики DEUTROTEST 3873

Индикация ЖК-дисплей, с подсветкой, 48 мм x 24 мм, разрешение 128 x 64 пикселей, высота шрифта до 12,5 мм

Измеряемая величина Магнитная сила поля H и индукция B (в воздухе) в постоянном (DC) и переменном поле (AC)

Диапазон измерений $\pm 80 \text{ kA/m}$ или $\pm 101 \text{ мT}$ или $\pm 1005 \text{ Гc}$, погрешность: $\pm 0,01 \text{ kA/m} \pm 2\%$ (DC), $\pm 0,05 \text{ kA/m} \pm 4\%$ (AC)

Принцип измерения Звуковой сигнал

Единицы измерений мT, A/cm, kA/m, Гc

Методы измерений DC = Измерение временно неизменяемой силы постоянного поля с указанием направления магнитного поля, AC = Фактические показатели (True RMS) в переменном поле

Зонд 0°- или 90°-измерительная головка, 1 м соединительный кабель, дополнительно парафинозащитный, вес 45 гр

Электроснабжение 2 марганцево-щелочных аккумулятора (время работы до 50 часов) или 2 никельметаллгидридных (NiMH) аккумулятора (время работы до 30 часов при первичном использовании), тип AA/IEC R6, внешнее подключение через блок питания или через USB-кабель от ПК

Контроль заряда батареи 4x-ступенчатое показание состояния заряда, автоматическое выключение батареи

Клавиатура 4 клавиши, флуоресцирующая маркировка под УФ-лучами

Габариты, вес около 133 мм x 81 мм x 32 мм, 150 гр (с батарейками, без резинового защитного кейса)

KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG

Отто-Хаусманн-Ринг 101 · 42115 Вупперталь · Германия

Телефон (0202) 7192-0 · Факс (0202) 7149 32

info@karldeutsch.de · www.karldeutsch.de

DIN EN ISO
9001
сертифи-
цировано

ООО "КАРЛ ДОЙЧ РУС"
109507, г. Москва, Волгоградский пр-кт 183, к. 2
Сайт: www.karldeutsch.ru
Почта: info@karldeutsch.ru
Телефон: 8-499-286-92-99

KARL DEUTSCH